

FXPROTECT

RELO-G™ GRAPHENE BOOSTER

Powłoka ochronna oparta na bazie zaawansowanych polimerów wzbogacona grafenem. Do stosowania na powłokach ochronnych oraz jako samodzielne zabezpieczenie.



WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

- superhydrofobowa
- wzbogacona grafenem
- łatwa i szybka w aplikacji
- zapewnia do 6 miesięcy ochrony
- do konserwacji wszystkich powłok ochronnych
- do stosowania jako samodzielne zabezpieczenie
- chroni przed promieniowaniem UV
- wydobywa głębię koloru
- maskuje drobne niedoskonałości
- zwiększa śliskość
- chroni przed zabrudzeniami oraz szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

OBSZARY APLIKACJI

- powierzchnie lakierowane (karoseria, felgi, plastiki)
- nielakierowane zewnętrzne tworzywa sztuczne
- powierzchnie winylowe
- powierzchnie gumowe
- powierzchnie szklane
- reflektory
- PPF (połysk / mat)

Przed pierwszym użyciem sprawdzić działanie produktu na mniej widocznej części powierzchni. Niewłaściwe użycie może spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni.

INFORMACJE TECHNICZNE

Dostępne pojemności	150ml
Czas ochrony	do 6 miesięcy (~8.000km)
Zawartość grafenu	tak
Kąt zwilżania wodą	do 125°
Twardość	6H
Odporność chemiczna	2-12 pH
Wydajność	15-20ml (średniej wielkości samochód) 1 warstwa
Możliwość warstwowania	do 2 warstw (kolejna warstwa po 30 minutach)
Czas wiązania	3h
Pełne utwardzenie	12h
Zakres temperatur aplikacji	10-30°C
Zalecana wilgotność względna	30-70%
Aplikacja jako TOP na świeżą powłokę ochronną	po 8-10h lub po wcześniejszym wygrzaniu powłoki IR +2h
Przydatność do użycia	data ważności produktu oznaczona na etykiecie lub 3 miesiące po otwarciu
Temperatura przechowywania	10-20°C

METODY APLIKACJI

1. Konserwacja powłok ochronnych

Przed przystąpieniem do aplikacji wymagane jest oczyszczenie chemiczne powierzchni.

2. Aplikacja jako samodzielne zabezpieczenie

Przed przystąpieniem do aplikacji wymagane jest oczyszczenie chemiczne powierzchni. W celu uzyskania jak najlepszego efektu oraz ochrony, zalecane jest wykonanie korekty lakieru.

Instrukcja:

- odtłuścić zabezpieczaną powierzchnię płynem inspekcyjnym (rekomendowany FX PROTECT SURFACE AGENT).
- stosować na niewielkich powierzchniach.
- każdorazowo wstrząsnąć butelkę przed użyciem.
- rozpylić preparat na mikrofibrę/aplikator lub zabezpieczaną powierzchnię, następnie dokładnie rozprowadzić za pomocą mikrofibry.
- odczekać chwilę w celu wstępnego związania powłoki (około 1 minuty).
- za pomocą kolejnej, suchej mikrofibry, wypolerować element do połysku.

3. Aplikacja na mokro - metoda alternatywna

Zastosowanie powyższej metody zmniejsza trwałość powłoki o około 30%.

Instrukcja:

- po ostatnim etapie mycia pojazdu, rozpylić powłokę ochronną na mokrą karoserię.
- rozprowadzić preparat mokrą mikrofibrą.
- dokładnie spłukać powierzchnię (nie doprowadzić do wyschnięcia produktu na powierzchni).
- osuszyć za pomocą ręcznika (rekomendowany FX PROTECT TWISTED LOOP DRYING TOWEL).
- wypolerować do połysku nową, suchą mikrofibrą.

Wskazówka:

Zalecamy stosowanie wysokiej jakości mikrofibry o krótkim włosiu:

- ROYAL CORAL/POLAR WHITE 320gsm
- MYSTIC BLUE 350gsm
- BLUE SKY 500gsm

DANE PRODUCENTA

FX International Sp. z o.o.
Strefa Gospodarcza 4
44-280 Rydułtowy

tel.: +48 577 899 066
biuro@fxprotect.pl
www.fxprotect.com